















HONEYWELL CCTV - 10 SERİSİ		
Ürün Kodu	Ürün Görseli	Ürün Açıklaması
10 Serisi DOME KAMERA		
Yeni Ürün HC10W42R1		**1/2,8" 2MP IP IR Dome Kamera, 2.8mm Sabit Lens, **H.265 HEVC/ H.264, BLC, HLC,DWDR, 2D/3D~NR, Yatay Aç 100°-Dikey Aç 53.5° **20m Smart IR, IP66 / IK10, 4 Alan Maskeleye, Hareket Algılama **256GB SD Kart Desteği, Defog **-25°~+55° Çalışma Sıcaklık Aralığı, PoE/12V DC, 1A veya POE (IEEE 802.3af), ONVIF S
Yeni Ürün HC10W42R2		**1/2,8" 2MP IP IR Dome Kamera, Manual Vari-focal, 2.8-12 mm **H.265 HEVC/ H.264, BLC, HLC,DWDR, 2D/3D~NR, **30m Smart IR, IP66 / IK10, 4 Alan Maskeleye, Hareket Algılama **256GB SD Kart Desteği, Defog, Yatay Aç 100.6° ~ 32.6°, Dikey Aç 51.1° ~ 17.2° **-25°~+55° Çalışma Sıcaklık Aralığı, PoE/12V DC, 1A veya POE (IEEE 802.3af), ONVIF S
Yeni Ürün HC10W42R2I		**1/2.7" 2 MP IP IR Dome Kamera, 2.7-13.5 mm MFZ Lens **CMOS, H.265 HEVC/H.264/MJPEG, Smart Codec, 3 Video Akış Desteği **BLC, HLC, 2D / 3D DNR, 120dB WDR, Defog, Yatay:104,8°-30,3°, Dikey:56,3°-16° **40m Smart IR, IP66/IP67, IK10, 4 Alan Maskeleye, 8 Bölge Hareket Algılama **Dahili Video Analiz, 256GB SD Kart Desteği, Ses 1/1, Alarm 1/1, Reset Buton **-30°~+55° Çalışma Sıcaklık Aralığı, PoE/12VDC, ONVIF S/G/T, Dahili Mikrofon
Yeni Ürün HC10W44R1		**1/3" 2560x1440 4MP IP IR Dome Kamera, 2.8mm Sabit Lens, **H.265 HEVC/ H.264, BLC, HLC,DWDR, 2D/3D~NR, Yatay Aç 92,9°-Dikey Aç 50.4° **30m Smart IR, IP66 / IK10, 4 Alan Maskeleye, Hareket Algılama **Dahili Video Analiz, 256GB SD Kart Desteği, Defog **-25°~+55° Çalışma Sıcaklık Aralığı, PoE/12V DC, 1A veya POE (IEEE 802.3af), ONVIF S
Yeni Ürün HC10W45R1		**1/2,7" 2880x1620 5MP IP IR Dome Kamera, 2.8mm Sabit Lens, **H.265 HEVC/ H.264, BLC, HLC,DWDR, 2D/3D~NR, Yatay Aç 106°-Dikey Aç 56° **30m Smart IR, Dahili Video Analiz, IP66 / IP67 / IK10 **4 Alan Maskeleye, 8 Bölge Rol, Hareket Algılama **256GB SD Kart Desteği, 110mmx86,5mm 430g, Maks. 5W Güç Tüketimi, **-30°~+55° Çalışma Sıcaklık Aralığı, PoE/12V DC, 1A veya POE (IEEE 802.3af), ONVIF S/G/T
Yeni Ürün HC10W45R2		**1/2.7" 2880x1620 5MP IP IR Dome Kamera, 2.7~13,5mm MFZ Lens **H.265/H.264, 0.01Lüks/F1.2, 0Lüks(IR açık), Dahili Mikrofon **40m Smart IR, Dahili Video Analiz, Yatay Aç 104.8° ~ 30.3°, Dikey Aç 56.3° ~ 16° **1/5~1/20,000 s., WDR/BLC/HLC, 256GB SD Kart Desteği **4 Bölge Har. Alg. ve Mask., 8 Bölge Rol, True WDR **DC12V/PoE 802.3af, Maks. 6W Güç Tüketimi, IP66 / IP67 / IK10 **-30°C~+55°C Çalışma Sıcaklığı, 130mmx112mm 630g, ONVIF S/G/T
10 Serisi IR BULLET KAMERA		
Yeni Ürün HC10WB2R1		**1/2,8" 2MP IP IR Bullet Kamera, 4mm Sabit Lens, **H.265 HEVC/ H.264, BLC, HLC,DWDR, 2D/3D~NR, Yatay Aç 87.8°-Dikey Aç 44.4 **30m Smart IR, IP66, 4 Alan Maskeleye, Hareket Algılama **256GB SD Kart Desteği, Defog **-25°~+55° Çalışma Sıcaklık Aralığı, PoE/12V DC, 1A veya POE (IEEE 802.3af), ONVIF S
Yeni Ürün HC10WB2R2		**1/2,8" 2MP IP IR Bullet Kamera, Manual Vari-focal, 2.8-12 mm **H.265 HEVC/ H.264, BLC, HLC,DWDR, 2D/3D~NR **40m Smart IR, IP66, 4 Alan Maskeleye, Hareket Algılama **256GB SD Kart Desteği, Defog, Yatay Aç 100.6° ~ 32.6°, Dikey Aç 51.1° ~ 17.2° **-25°~+55° Çalışma Sıcaklık Aralığı, PoE/12V DC, 1A veya POE (IEEE 802.3af), ONVIF S
Yeni Ürün HC10WB2R2I		**1/2.7" 2 MP IP IR Bullet Kamera, 2.7-13.5 mm MFZ Lens **CMOS, H.265 HEVC/H.264/MJPEG, Smart Codec, 3 Video Akış Desteği **BLC, HLC, 2D / 3D DNR, 120dB WDR, Defog, Yatay:104,8°-30,3°, Dikey:56,3°-16° **40m Smart IR, IP66/IP67, 4 Alan Maskeleye, 8 Bölge Hareket Algılama **Dahili Video Analiz, 256GB SD Kart Desteği, Ses 1/1, Alarm 1/1, Reset Buton **-30°~+55° Çalışma Sıcaklık Aralığı, PoE/12VDC, ONVIF S/G/T
Yeni Ürün HC10WB4R1		**1/3" 2560x1440 4MP IP IR Bullet Kamera, 4mm Sabit Lens, **H.265 HEVC/ H.264, BLC, HLC,DWDR, 2D/3D~NR, Yatay Aç 79.3°-Dikey Aç 40.7 **30m Smart IR, IP66, 4 Alan Maskeleye, Hareket Algılama **Dahili Video Analiz, 256GB SD Kart Desteği, Defog, IP66 **-25°~+55° Çalışma Sıcaklık Aralığı, PoE/12V DC, 1A veya POE (IEEE 802.3af), ONVIF S
Yeni Ürün HC10WB5R1		**1/2.7" 2880x1620 5MP IP IR Bullet Kamera, 4mm Sabit Lens, **H.265/H.264, 0.01Lüks/F1.2, 0Lüks(IR açık), **30m Smart IR, Dahili Video Analiz, Yatay Aç 88.6°, Dikey Aç 44.7° **1/5~1/20,000 s., WDR/BLC/HLC, 256GB SD Kart Desteği, Defog **4 Bölge Har. Alg. ve Mask., 8 Bölge Rol **DC12V/PoE 802.3af, Maks. 6W Güç Tüketimi, IP66 / IP67 **-30°C~+55°C Çalışma Sıcaklığı, 197,3mmx87mm 700g, ONVIF S
Yeni Ürün HC10WB5R2		**1/2.7" 2880x1620 5MP IP IR Bullet Kamera, 2.7~13,5mm Motorized Vari-focal Lens, **H.265/H.264, 0.01Lüks/F1.2, 0Lüks(IR açık), **40m Smart IR, Dahili Video Analiz, Yatay Aç 104.8° ~ 30.3°, Dikey Aç 56.3° ~ 16° **1/5~1/20,000 s., WDR/BLC/HLC, 256GB SD Kart Desteği **4 Bölge Har. Alg. ve Mask., 8 Bölge Rol **DC12V/PoE 802.3af, Maks. 6W Güç Tüketimi, IP66 / IP67 **-30°C~+55°C Çalışma Sıcaklığı, 232mmx87mm 680g, ONVIF S/G/T
10 Serisi NVR		

<p>Yeni Ürün</p> <p>HN10040100</p>		<p>**4 Kanal NVR, 1x 10 TB SATA Desteđi, 40 Mbps Kayıt Desteđi, 1ch 4MP, 4ch 1080P@30fps</p> <p>**Poe mevcut deđil, Alarm giriř çıkıř mevcut deđil,</p> <p>** 1 ses giriři 1 ses çıkıřı, 1~30sn. Olay Öncesi Kayıt, Ses formatı G.711</p> <p>**Analiz Seçenekleri: Kamera Alarm Giriři, Hareket Algılama, Kamera Bađlantı Kesilmesi, Sabotaj Algılama, Akıllı Hareket Algılama, Sızma, Kalabalık Algılama, Çoklu Dolanma. Sistem: Sistem Alarm Giriř/Çıkıřı, Disk Hatası, Disk Doluluđu</p> <p>**PTZ Kontrol: Yön Kontrolü, Bařlangıç Pozisyonu, İris Ayarı, Ön Ayar, Devriye</p> <p>**1x HDMI, 1x VGA, 2x USB, 1x RJ45 10/100, 1x Ses Giriři 1x Ses Çıkıřı</p> <p>**4MP Kayıt Desteđi, 8 Kullanıcı Desteđi, Onvif S desteđi, Sıkıřtırma: H.265 HEVC smart codec/H.264</p> <p>** -10° ~ +50° Çalıřma Sıcaklık Aralıđı, DC12V/2A</p> <p>** NDAA Uyumlu</p>
<p>Yeni Ürün</p> <p>HN10080100</p>		<p>**8 Kanal NVR, 1x 10 TB SATA Desteđi, 64 Mbps Kayıt Desteđi, 4K Kayıt Desteđi, 1ch 8MP, 4ch 1080P, 8ch D1@30fps</p> <p>**Poe mevcut deđil, Alarm giriř çıkıř mevcut deđil</p> <p>** 1 ses giriři 1 ses çıkıřı, 1~30sn. Olay Öncesi Kayıt, Ses formatı G.711</p> <p>**Analiz Seçenekleri: Kamera Alarm Giriři, Hareket Algılama, Kamera Bađlantı Kesilmesi, Sabotaj Algılama, Akıllı Hareket Algılama, Sızma, Kalabalık Algılama, Çoklu Dolanma. Sistem: Sistem Alarm Giriř/Çıkıřı, Disk Hatası, Disk Doluluđu</p> <p>**PTZ Kontrol: Yön Kontrolü, Bařlangıç Pozisyonu, İris Ayarı, Ön Ayar, Devriye</p> <p>**1x HDMI, 1x VGA, 2x USB, 1x RJ45 10/100, 1x Ses Giriři 1x Ses Çıkıřı</p> <p>**8MP Kayıt Desteđi, 8 Kullanıcı Desteđi, Onvif S desteđi, Sıkıřtırma: H.265 HEVC smart codec/H.264</p> <p>** -10° ~ +50° Çalıřma Sıcaklık Aralıđı, DC12V/2A</p> <p>** NDAA uyumlu</p>



0850 532 63 62 - www.menateknoloji.com - info@menateknoloji.com
 Bostancı Mah. Yalıyolu Sk. No:52/A Kat:3/12 Kadıköy/İstanbul