

MI-LPB2-S21 Adreslenebilir Loop Beslemeli Işın Dedektörü

Honeywell

MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS



- Adreslenebilir loop'dan beslemeli beam dedektörü
- 10-100 mt menzil (70-100 mt arası 6500-LRK gerekir)
- 4 sabit hassasiyet seviyesi desteği
- 2 otomatik değişken hassasiyet modu desteği
- Işın hizalamasına yardımcı olacak sayısal göstergeler
- Bekleme, arıza ve alarm durumunu gösteren LED'ler

Çalışma Voltajı	DC 15~32V
Voltaj Oranı	DC 24V
Tipik Bekleme Akımı	2 mA @ DC 24V
Max. Alarm Akımı	8,5 mA
Max. Sıralama Akımı	20 mA

Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 55°C
Nem Oranı	< 95% (Yoğuşmasız)

Ebatlar	Y: 254 mm G: 190 mm D: 84 mm (Tx/Rx) Y: 230 mm G: 200 mm D: 84 mm (Tekli 10-70 mt mesafe)
---------	---

Ağırlık	1,77 kg
---------	---------

Max. Kablo Ölçüsü	2,5 mm ²
-------------------	---------------------

Materyal	Bayblend Fr110 (Trim), Lexan (Lens Koruma), Norl (Arka kutu)
----------	---

Renk	Beyaz (Trim), Siyah (Arka kutu)
------	---------------------------------

BEAMLRK Uzak Mesafe Reflektör Kiti

Honeywell

MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS



Uzak mesafe reflektör kiti (70-100 mt için)

Ebatlar	Y:230 mm G: 200 mm
---------	--------------------